

Jati Dachstuhl-Schaum

6510

PRODUKTBESCHREIBUNG
Allgemeines

Desinfektionsschaum zur Verwendung auf Oberflächen.

Eigenschaften

- Hohe Wirksamkeit gegen Schimmelpilze und Bakterien.
- Wirkt zuverlässig innerhalb von 20 Minuten.

**Verpackung/
Gebindegrößen**

10 l

Anwendungsgebiete

Zur Abtötung von Schimmelpilzen und Bakterien auf befallenen Oberflächen im Dachstuhlbereich. Geeignet sowohl für Holzoberflächen wie z. B. Holzsparren, Schalungsbretter, OSB-Platten usw., als auch für mineralische Untergründe.

VERARBEITUNG
Verarbeitungshinweise

Für die Anwendung des Jati Dachstuhl-Schaums wird ein Schaumgerät benötigt, z. B. Indu-Matic 20 M, Foam-Matic 5 P.

Das beiliegende Tensid ist dem Jati Dachstuhl-Schaum vor der Anwendung zuzumischen (50 ml Tensid pro 10 Liter Jati Dachstuhl-Schaum).

1 Liter Jati Dachstuhl-Schaum reicht für ca 5-7 m². Starker Pilzbefall oder saugende Untergründe können den Verbrauch erhöhen.

Einwirkzeit mind. 20 Minuten.

Abgetötete Schimmelpilzreste mechanisch von den Oberflächen entfernen.

Bei der Aufbringung des Jati Dachstuhl-Schaums ist auf flächige Benetzung der Oberflächen zu achten. Mögliche Fugen, Spalten, kleinere Hohlräume sind mit dem Schaum auszufüllen. Der Schaum zerfällt nach wenigen Minuten.

Online-Schulung

Bitte nutzen Sie unsere Online-Schulungen zur Vorstellung des Produktes in Verbindung mit Anwendungsempfehlungen.



10 Liter

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Anwendungs- und Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir auch keinerlei Haftung gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen.

JATI GmbH • Merklinghauser Str. 8 • 59969 Hallenberg • Tel. 02984-93493-0 • Fax 93493-29 • www.jatiproducts.de

Jati Dachstuhl-Schaum

6510

HINWEISE
Sicherheit


Das Produkt ist ein Gefahrstoff auf Wirkstoffbasis Wasserstoffperoxid. Bitte die Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten!

- Atemschutzmaske gegen Schimmelpilze und Sporen in der Raumluft.
- Schutzhandschuhe und dicht schließende Kleidung, um den Hautkontakt mit Schimmelpilzen und Sporen zu vermeiden.
- Korbschutzbrille beim Sprühen tragen, um eine Reizung der Augen zu vermeiden.
- Sprühstrahl des Produktes nicht einatmen.
- Bei großflächigen Sanierungen oder bei der Anwendung in kleinen, schlecht zu belüftenden Räumen empfehlen wir Schutzmasken mit Atmungsfilter NO-P3 (z. B. Dräger).

Lagerung

- Nur im Originalbehälter mit Entlüftungsverschluss aufrecht lagern.
- Kühl, frostfrei und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Reinigung

Arbeitsgeräte einfach mit Wasser gründlich aus- bzw. abspülen.

SONSTIGE PRODUKTINFORMATIONEN
Wirkstoffe

Wasserstoffperoxid < 8%, Salicylsäure < 1%.

Sonstige Inhaltsstoffe

Stabilisierende Fruchtsäuren und sonstige Stabilisatoren < 1%.

Mögliche Gefahren

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:
Allgemein

Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Bewußtlosen Menschen nichts eingeben. Betroffene Person in stabile Seitenlage bringen.

Nach Einatmen

Bei Unwohlsein: die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

Nach Hautkontakt

Kontaminierte Kleidung ablegen und alle exponierten Hautpartien mit milder Seife und Wasser abwaschen, anschließend mit warmem Wasser abspülen.

Nach Augenkontakt

Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken

Mund ausspülen und 2-3 Gläser Wasser zu trinken geben.

Löschmittel

Entfällt, Produkt selbst brennt nicht.

Sonstige Informationen

Sicherheitsdatenblatt verwenden.

Registrierung gemäß Biozid-Meldeverordnung

N-81076 (PT 2, PT 4)

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Anwendungs- und Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir auch keinerlei Haftung gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen.

JATI GmbH • Merklingshauser Str. 8 • 59969 Hallenberg • Tel. 02984-93493-0 • Fax 93493-29 • www.jatiproducts.de